

RIG 801T



**Prima e Seconda Piegata
in un unico passaggio**

***Fan and Cross Folding
in one step***



RIGOLI FIME

RIGOLI

**Prima e
Seconda Piegata
in un unico
passaggio**

**Fan and Cross
Folding
in one step**



| | Specifiche tecniche | Technical specifications |
|---|--|--|
| Dimensione del foglio Sheet Size | Larghezza fino a 107 cm Lunghezza: fino a 3 m (1ª e 2ª piega), illimitata a moduli di 4 metri (solo 1a piega) | Width up to 107cm Length: up to 3 m (fan and cross folding), unlimited in 4 meters sections (fan and cross folding) |
| Misura di piega Fold Size | 1ª Piega regolabile da 185 a 215 mm Piega trasversale regolabile | Fan fold adjustable from 175 mm till 215 mm - Cross fold adjustable |
|  | <p>A) Piega programmata con prima ed ultima piega perfettamente allineate fra di loro</p> <p>B) Piega con bordino di 20 mm. per l'archiviazione</p> <p>C) Piega parallela con piega finale casuale</p> <p>D) Piega trasversale in formato A4 in un unico passaggio da 280 a 310 mm</p> | <p>A) Programmed folding – first and last fold perfectly equal in width</p> <p>B) Filing folding with border of 20 mm (configurable for other widths) for files storage</p> <p>C) Parallel mode with random width of last fold</p> <p>D) Cross-fold mode in format A4 in one step adjustable from 280 mm to 310 mm</p> |
| Velocità Speed | Fino a 17 metri al minuto | Up to 17 meters per minute |
| Ingombri Footprints | cm 164 x 107 x 105 h. Peso netto 197 kg | cm 164 x 107 x 105 h. Net weight 197 kg |
| Sicurezza Safety | Direttiva macchine CE Emissioni acustiche: inferiore a 65 dB | EEC machinery directive Noise less than 65 dB |
| Aliment. elettrica Power | 220/240 V – 50/60 Hz monofase - 400 Watt – 2 Amp. | 220/240 V – 50/60 Hz, s/phase – 400 Watt - 2 Amp. |
| Altre funzioni Other functions | <ul style="list-style-type: none"> • misuratore automatico della lunghezza copia • solido cavalletto di sostegno • opzionale: raccogliatore anteriore per copie piegate in sola 1ª piega o per quelle più lunghe di 3m. • opzionale: raccogliatore verticale extra capiente 200 A0 | <ul style="list-style-type: none"> • <i>automatic measurer of copy length</i> • <i>solid support structure</i> • optional: front stacker for fan folded copies or for copies longer than 3m. • optional: vertical stacker extra capacious 200 A0 |

Product description

A complete folding group, for execution of fan folding and of the following cross folding in one step and with hand introduction of copies. It is the ideal solution for Service Centres, because it is capable to elaborate printing results coming out of more plotters, improving greatly the potential of the centre and reducing at the same time production costs and especially working time at 50%.



RIGOLI FIME srl

RIVENDITORE:

gestioni.doc

Via Aretina, 240 – 50136 Firenze
Tel. 055.6800188 - Fax 0556580317
E-mail: gestioni.doc@gestioni.doc.it
www.gestioni.doc.it

Dato il costante impegno nel migliorare i prodotti, la gamma e le specifiche dei prodotti stessi sono soggette a modifiche senza preavviso.
Due to our ongoing commitment to product improvement, product range and specifications are subject to change without prior notice.

Descrizione prodotto

Gruppo piega completo, per l'esecuzione della prima piega e della successiva piegatura trasversale in un unico passaggio e con introduzione manuale dei fogli. È la soluzione ideale per i Centri di Servizio, in quanto è in grado di smaltire stampe provenienti anche da più plotter, migliorando sensibilmente la potenzialità del centro e riducendo contemporaneamente i costi di produzione, e soprattutto i tempi di lavoro del 50%.

